## Master MLS 3500



## 优势

- 专门为 MMA 焊接设计
- 紧凑便携
- 适用于多种应用的控制面板选择
- 适用于所有焊条类型
- MMA 焊接和氩弧焊功能
- 适合与发电机一起使用

## 技术规格

## Master MLS 3500

产品代码	Master MLS™ 3500 - 6104350 Master MLS™ 3500 VRD - 6104350C1 Master MLS™ 2500 - 6104250
电源连接电压 3~50/60 Hz	400V -15+20 %
保险丝(延时)	16 A
输出 (TIG) 40 % 暂载率	400 A/26.0 V (40%)
输出 (MMA) 40 % 暂载率	350 A/34.0 V (40 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	285 A/31.4 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	220 A/28.8 V (100 %)
开路电压	80 V
电焊条尺寸	1.56.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.5 V350 A/34.0 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.0 V400 A/26.0 V
工作温度范围	-20···+40 °C
外部尺寸(长x宽x高)	$500 \times 180 \times 390 \text{ mm}$
重量 (无配件)	21 kg
保护等级	IP23S

产品代码

Master MLS 3500 / 技术规格 Master MLS 3500 / 技术规格