

MasterTig MLS 3000



优势

- 直流氩弧焊和 MMA 焊接功率输出
- 体型小巧使得移动方便
- 即使使用长氩弧焊枪，引弧质量也非常出色
- 快速脉冲功能提高了焊接速度和质量
- 适合与发电机一起使用
- 模块化水冷却器选件
- 电流遥控选件包括手持、焊枪和脚踏控件
- 多种控制面板选件 (MTL/MTX/MTM/MTZ) 可满足不同的需求

技术规格

MasterTig MLS 3000

产品代码	MasterTig 3000 MLS - 6114300 MasterTig 3000 MLS VRD - 6114300VRD MasterTig 4000 MLS - 6114400 MasterTig 4000 MLS VRD - 6114400VRD
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380-440V ± 10%
保险丝（延时）	10A
输出 (TIG) 30 % 暂载率	300 A/22.0 V (30 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	230 A/19.0 V (60 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	200 A/18 V (100 %)
输出 (MMA) 40 % 暂载率	250 A/30V (40%)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	205 A/28.2 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	160 A/26.4 V (100 %)
开路电压	80 VDC
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.5 V...250 A/30.0 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.0 V...300 A/22.0 V
工作温度范围	-20...+40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	500 × 180 × 390 mm
重量（无配件）	22 kg
保护等级	IP23S

Mastercool 10

产品代码	6122350
------	---------

Mastercool 10

连接电压 1~ 50/60 Hz	400 V (-15...+20 %); 230 V (-15...+10 %)
额定功率	100 W (100%)
工作温度范围	-20...+40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	500 × 180 × 260 mm
重量 (无配件)	10 kg
保护等级	IP23S
冷却箱容量	3 l
冷却功率	1.0 kW (100%)

产品代码