

# MinarcTig Evo 200 AU



## 技术规格

### MinarcTig Evo 200 AU

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品代码               | MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 4米 – P0672TX<br>MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 8米 – P0673TX |
| 连接电压 1~ 50/60 Hz   | 240 V ±15 %                                                                              |
| 保险丝 (延时)           | 16 A                                                                                     |
| 发电机最小功率            | 5.6kVA                                                                                   |
| 输出 (TIG) 35 % 暂载率  | 200 A/18.0 V (35 %)                                                                      |
| 输出 (TIG) 60 % 暂载率  | 160 A/16.4 V (60%)                                                                       |
| 输出 (TIG) 100 % 暂载率 | 140 A/15.6 V (100 %)                                                                     |
| 输出 (MMA) 35 % 暂载率  | 170 A /26.8 V (35 %)                                                                     |
| 输出 (MMA) 60 % 暂载率  | 130 A/25.2 V (60 %)                                                                      |
| 输出 (MMA) 100 % 暂载率 | 110 A/24.4 V (100 %)                                                                     |
| 开路电压               | 95 V                                                                                     |
| 电焊条尺寸              | 1.5...4.0 mm                                                                             |
| 焊接范围 (MMA)         | 10 A /20.4 V...170 A/26.8 V                                                              |
| 焊接范围 (TIG)         | 5 A/10.2 V...200 A/18.0 V                                                                |
| 工作温度范围             | -20...+40 °C                                                                             |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高)   | 449 × 210 × 358 mm                                                                       |
| 重量 (无配件)           | 11 公斤                                                                                    |
| 保护等级               | IP23S                                                                                    |
| 标准                 | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12                                   |