

SuperSnake GTX04HD - 中继送丝机



优势

- 焊接距离可达 30 米
- 易于抓握、移动和携带
- 坚固的金属结构、电缆和焊枪夹以及 LED 导丝管灯
- 可靠的 4x4 送丝机制
- 水管夹可实现快速轻松的连接

概览

SuperSnake GTX04HD 中继送丝机提供了一种远距离、焊接量大的解决方案，该解决方案将标准欧式连接焊枪与坚固的 4x4 中继送丝机和电缆包相结合，直接连接到您的标准 X5 FastMig 或 Master M 350 电焊机。

技术规格

SuperSnake GTX04HD - 中继送丝机

产品代码	SGTX04HD01（包括电机送丝机和保护架） 电缆： SuperSnake GTXG 10m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm: SGTGX105CBL SuperSnake GTXG 15m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTGX155CBL SuperSnake GTXG 20m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTGX205CBL SuperSnake GTXG 25m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTGX255CBL SuperSnake GTXW 10m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25m 电缆, 50mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10m 电缆, 70mm ² （标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW107CBL
描述	中继送丝机
输出 60% ED	350 A
输出 100% 暂载率	270 A
送丝装置	4 轮，单电机
送丝速度	1...25 m/min
填充焊丝，不锈钢	1.0...1.6 mm

SuperSnake GTX04HD - 中继送丝机

填充焊丝，铝	1.2…1.6 mm
填充焊丝，铁	1.0…1.6 mm
填充焊丝，MC/FC	1.2…1.6 mm
供电电压	12 V
送丝轮直径	32 mm
工作温度范围	-20…+40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	561 × 241 × 200 mm
标准	EN IEC 60974-5:2019、EN IEC 60974-10:2020
EMC 等级	A
存放温度范围	-40…+60 °C
保护气压力（最大）	0.5 MPa