

WS gun range



优势

- 远距离 - 无电机驱动 - 成本更低
- 型号选择 - 300 A 到 420 A
- 无特殊设备改造
- 方便连接 - 标准欧式接头
- 精制铝和不锈钢
- 使用肯倍 DL Chili 导丝管专利技术

技术规格

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
产品代码	6253516A12	6253046A12	6254206A12
冷却方式	气体	水	水
填充焊丝, 不锈钢	1.0 mm	1.0...1.2 mm	1.0...1.2 mm
填充焊丝, 铝	1.2 mm	1.2 (1.6 mm)	1.2 (1.6 mm)
长度 / 订购代码 6m, 铝 1.2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
长度 / 订购代码 6m, 不锈钢 1.0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
长度 / 订购代码 6m, 不锈钢 1.2		6253046S12	6254206S12
长度 / 订购代码 8m, 铝 1.2		6253048A12	6254208A12
长度 / 订购代码 8m, 不锈钢 1.0		6253048S10	6254208S10
长度 / 订购代码 8m, 不锈钢 1.2		6253048S12	6254208S12
负荷容量, Ar + CO ₂ (35%)	300 A		
负荷容量, Ar + CO ₂ (100%)		250 A	300 A