

X5 Wire Feeder 300 APC



概览

顶端装载送丝机，带有 5.7 英寸图形 TFT 显示面板。用于一元化和脉冲 MIG/MAG、TIG、焊条焊（MMA）和气刨。使用 Weld Assist 自动调整参数。4 轮送丝装置，带有集成式照明和动力滑阀制动器，转速计作为标配包含在内。与 WLAN 嵌入式连接，支持数字 WPS 和 WeldEye ArcVision 模块。此外，USB 端口和蓝牙连接支持使用 MAX 焊接工艺、Wise 特殊工艺、SuperSnake GTX 中继送丝机以及 HR45 遥控器。

技术规格

X5 Wire Feeder 300 APC

产品代码	X5250300000
送丝装置	4 轮，单电机
送丝速度	0.5 ...25 米/分钟
焊枪接口	欧式
焊丝盘重量（最大）	20 kg
焊丝盘直径（最大）	300 mm
填充焊丝	Fe 0.8 ...2.0 mm Ss 0.8 ...2.0 mm Mc/Fc 0.8 ...2.4 mm Al 0.8 ...2.4 mm
送丝轮直径	32 mm
工作温度范围	-20...+40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	650 × 230 × 410 mm
重量（无配件）	10.9 kg
保护等级	IP23S
EMC 等级	A
存放温度范围	-40...+60 °C
保护气压力（最大）	0.5 MPa
焊接电流 60 %	500 A
焊接电流 100 %	430 A