

# X5 Wire Feeder HD300 APC



## 概览

侧面装载送丝机，带有 5.7 英寸图形 TFT 显示面板。用于一元化和脉冲 MIG/MAG、TIG、MMA 和气刨。自动参数调节。4 轮送丝装置，带有集成式照明和动力滑阀制动器。抗冲击机箱。USB 端口连接性。机箱灯和 LED 工作灯提供出色的用户体验。与 WLAN 嵌入式连接，支持数字 WPS 和 WeldEye ArcVision 模块。支持使用MAX焊接程序、Wise焊接程序，SuperSnake GTX超长送丝系统和HR45遥控。

## 技术规格

### X5 Wire Feeder HD300 APC

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 产品代码            | X5280300000                                                            |
| 送丝装置            | 4 轮，单电机                                                                |
| 送丝速度            | 0.5 ...25 米/分钟                                                         |
| 焊枪接口            | 欧式                                                                     |
| 焊丝盘重量（最大）       | 20 kg                                                                  |
| 焊丝盘直径（最大）       | 300 mm                                                                 |
| 填充焊丝            | Fe 0.8 ...2.0 mm Ss 0.8 ...2.0 mm Mc/Fc 0.8 ...2.4 mm Al 0.8 ...2.4 mm |
| 送丝轮直径           | 32 mm                                                                  |
| 工作温度范围          | -20...+40 °C                                                           |
| 外部尺寸（长 x 宽 x 高） | 670 × 240 × 465 mm                                                     |
| 重量（无配件）         | 14.4 kg                                                                |
| 保护等级            | IP23S                                                                  |
| EMC 等级          | A                                                                      |
| 存放温度范围          | -40...+60 °C                                                           |
| 保护气压力（最大）       | 0.5 MPa                                                                |
| 焊接电流 60 %       | 500 A                                                                  |
| 焊接电流 100 %      | 430 A                                                                  |