

X8 MIG Gun 420-w



概览

有 3.5 米和 5 米两种长度可选，WeldSnake 型号还提供 8 米长度供选择。焊丝直径为 0.8–1.6 mm（WS 型号为 1.2–1.6 mm）。

技术规格

X8 MIG Gun 420-w	
产品代码	X8 MIG Gun 420-w 3,5 米 - X8300423500 X8 MIG Gun 420-w 5,0 米 - X8300425000 X8 MIG WS Gun 420-w, 8,0 米 - X8300428000
焊枪接口	Kemppi
冷却方式	Liquid
填充焊丝，不锈钢	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
填充焊丝，铝	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.4/1.6)
填充焊丝，铁	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
填充焊丝，铁-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
填充焊丝，不锈钢-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
负荷容量 @ 100 %（混合气）	420 (WS 300)
鹅颈角度	50
可更换鹅颈	No
旋转鹅颈	No
喷枪把手	Yes
工作温度范围	-20…+40 °C
标准	IEC 60974-7