

X8 SuperSnake - 中继送丝机



优势

- 适用于 Fe/Ss/Al/FCW/MCW 填充焊丝
- 10/15/20/25 米水冷型号
- 使用 Control Pad 或 X8 Gun Remote Control 调节参数
- 支持所有 Kemppi Wise 特殊工艺
- 坚固的保护架作为标配包含在内
- 非常适用于重型和中型金属的加工和安装工作

技术规格

X8 SuperSnake - 中继送丝机

产品代码	参见技术规范
描述	中继送丝机
输出 60% ED	310 A
送丝装置	GT02X, 2 轮
送丝速度	0-25 米/分钟
送丝机主体尺寸 (长 x 宽 x 高)	777 x 142 x142 mm
推荐焊丝, 15m	Fe/Ss 1.0-1.6 mm Al 1.2-1.6 mm FeMc/FeFc 1.2-1.6 mm
电缆直径	50 mm ²
供电电压	50 V DC
保护等级	IP 23S
订购代码 10m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
订购代码 15m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
订购代码 20m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
订购代码 25m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
耗材	对于送丝装置耗材套件，必须根据所使用的填充焊丝材料单独订购。