

# Beta 60A



## VORTEILE

- Geeignet für MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schweißen (MMA), Plasmaschweißen, Schneiden und Schleifen
- Schweißfilter SA 35 mit Tönungsstufen 4 und 9-13
- Tiefschnittdesign erhöht den Schutz für das Gesicht
- Hochklappbare Schutzscheibenkassette einschließlich Kontrollfenster
- Robustes, hervorragend einstellbares und bequemes Kopfband
- Hochklappbare Schutzscheibe mit praktischer GapView-Position
- Stoßfestigkeit gemäß EN175 B
- Optionaler Vergrößerungsfilter
- Leicht
- Drei alternative Beta-Modelle: 60P, 90P, 90A, 90X

## TECHNISCHE DATEN

### Beta 60A

Bestellnummer	9873041
Gewicht	601 g
Betriebstemperatur	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Schweißfilter	SA 35
Größe der Sichtfläche	96 x 35 mm
Abmessungen des Filters	110 x 61 mm
Schutzstufe	9-13
Status der ADF-Leuchte	4
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Nein
Schleiffunktion (ja/nein)	Nein