Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

ÜBERSICHT

Kabelsätze für Roboter ohne Hohlwelle werden aus Standardlängen ausgewählt. Eine Maßzeichnung, die den Abstand von der Vorderseite des Drahtvorschubs zur 6. Achse des Roboters zeigt, ist für die Auswahl der Kabelsatzlänge erforderlich. Für zusätzliche Längen wenden Sie sich bitte an den Vertrieb von Kemppi.

Robotermarke	Robotermodell	Typ	Bestellnummer (A7)	Länge
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR5 Arc	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6-2	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600711	0,90 M
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600711	0,90 M
MOTOMAN	MH50	T2	SP600652	1,35 M
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600653	1,50 M
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600729	2,00 M
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600651	1,10 M
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600652	1,35 M

Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector / Technische Daten

MOTOMAN	UP6	T2	SP600711	0,90 M

KABELSATZ	T2/T4 W EURO	SP600711	0,90 M
KABELSATZ	T2/T4 W EURO	SP600651	1,10 M
KABELSATZ	T2/T4 W EURO	SP600652	1,35 M
KABELSATZ	T2/T4 W EURO	SP600653	1,50 M
KABELSATZ	T2/T4 W EURO	SP600654	1,60 M
KABELSATZ	T2/T4 W EURO	SP600729	2,00 M
KABELSATZ	T2/T4 W EURO	SP600705	3,25 M

Wenn der T2 Kabelsatz verwendet wird und die Nahtsuchfunktion über den Schweißdraht erfolgt, ist ein möglicherweise fest definierter Stick-out des Schweißdrahtes während der Nahtsuche erforderlich. Für diese Anwendungen bietet Kemppi drei Kabelsätze mit einem zusätzlichem Drahtbremsmodul an. Funktionsprinzip: Der Kolben eines Pneumatikventils klemmt dabei den Schweißdraht im Kabelsatz fest. Erfordert ein zusätzliches Zubehörteil für den Drahtleiter im Brennerhals SP600564 für 1,0-1,2-mm-Drähte.

Bestellnummer	Beschreibung	Zusätzliche Informationen
SP600656	KABELSATZ T2 W EURO WIRE 1,35 M DRAHTBREMSE	
SP600655	KABELSATZ T2 W EURO WIRE 1,10 M DRAHTBREMSE	
SP600657	KABELSATZ T2 W EURO WIRE 1,50 M DRAHTBREMSE	
SP600657	Drahtleiter BrennerhalsT2 / T4	Stahlleiter. Erforderlich, wenn Drahtbremse verwendet wird.

TECHNISCHE DATEN

Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Bestellnummer	See the technical specifications list.

26042024