

# MXF 65 EL Wire feeder



## ÜBERSICHT

Flexibilität und Leistung für alle Schweißanwendungen in der heutigen Mittel- und Schwerindustrie. Dieses Gerät ist mit der 300-mm-Spule kompatibel und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht.

Alternative:

- MXF 63 - Bestellnummer 6152300
- MXF 63 EL - Bestellnummer 6152300EL
- MXF 65 - Bestellnummer 6152100
- MXF 67 - Bestellnummer 6152200
- MXF 67 EL - Bestellnummer 6152200EL

## TECHNISCHE DATEN

### MXF 65 EL Wire feeder

Bestellnummer	6152100EL
Leistung 60 % ED	520 A
Leistung 100 % ED	440 A
Drahtvorschubmechanismus	4 Rollen
Zusatzwerkstoff, Ss	0,6 – 1,6 mm
Zusatzwerkstoff, Al	1,0 – 2,4 mm
Zusatzwerkstoff, Fe	0,6 – 1,6 mm
DV-Geschwindigkeit	0 – 25 m/min
Durchmesser der Vorschubrollen	32 mm
Zusatzwerkstoffe, Fülldraht	0,8 – 2,0 mm
Gewicht der Drahtspule (max.)	20 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	300 mm

**MXF 65 EL Wire feeder**

Außenabmessungen	620 × 210 × 445 mm
Gewicht	11,1 kg