

# MXF 65 Wire feeder



## ÜBERSICHT

Flexibilität und Leistung für alle Schweißanwendungen in der heutigen Mittel- und Schwerindustrie. Dieses Gerät ist mit der 300-mm-Spule kompatibel und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht.

Alternative:

- MXF 63 - Bestellnummer 6152300
- MXF 63 EL - Bestellnummer 6152300EL
- MXF 65 EL - Bestellnummer 6152100EL
- MXF 67 - Bestellnummer 6152200
- MXF 67 EL - Bestellnummer 6152200EL

## TECHNISCHE DATEN

### MXF 65 Wire feeder

Bestellnummer	6152100
Leistung	440 A (100 %) 520 A (60 %)
Drahtvorschubmechanismus	4 Rollen
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit	0 – 25 m/min
Brenneranschluss	Euro
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest)	0,6 – 1,6 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)	0,8 – 2,0 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,6 – 1,6 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	1,0 – 2,4 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	620 × 210 × 445 mm

**MXF 65 Wire feeder**

Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-5
Gewicht der Drahtspule (max.)	20 kg
Gewicht (leer)	11,1 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	300 mm