

WFX 200 AMC Wire feeder



TECHNISCHE DATEN

WFX 200 AMC Wire feeder

Bestellnummer	6103523
Leistung 60 % ED	520 A
Leistung 100 % ED	440 A
Drahtvorschubmechanismus	4 Rollen
Brenneranschluss	Euro
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,6 – 1,6 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	0,8 – 2,4 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe)	0,6 – 1,6 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fülldraht)	0,8 – 2,0 mm
DV-Geschwindigkeit	1 – 25 m/min
Software	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Stahlpaket (14 Kurven) Stahlpaket für WiseThin+ (14 Kurven) Edelstahlpaket (12 Kurven) Aluminiumpaket (12 Kurven)
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	510 x 200 x 310 mm
Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-5
Gewicht der Drahtspule (max.)	5 kg
Gewicht (leer)	9,4 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	200 mm