

WFX 300 AMC Wire feeder



TECHNISCHE DATEN

WFX 300 AMC Wire feeder

Bestellnummer	6103533
Leistung	440 A
Leistung 60 % ED	520 A
Drahtvorschubmechanismus	DuraTorque
DV-Geschwindigkeit	1 – 25 m/min
Brenneranschluss	Euro
Gewicht der Drahtspule (max.)	20 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	300 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,6 – 1,6 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	0,8 – 2,4 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe)	0,6 – 1,6 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fülldraht)	0,8 – 2,0 mm
Software	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Stahlpaket (12 Kurven) Stahlpaket für WiseThin+ (8 Kurven) Edelstahlpaket (12 Kurven) Aluminiumpaket (12 Kurven)
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	625 × 243 × 476 mm
Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-5
Gewicht (leer)	12,5 kg