

WFX 300 P Ss Wire feeder



TECHNISCHE DATEN

WFX 300 P Ss Wire feeder

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bestellnummer | 6103532 |
| Leistung 60 % ED | 520 A |
| Leistung 100 % ED | 440 A |
| Drahtvorschubmechanismus | GT04 |
| Brenneranschluss | Euro |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Ss) | 0,6 – 2,0 mm |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Al) | 0,8 – 2,4 mm |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Fe) | 0,6 – 2,0 mm |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Fülldraht) | 0,8 – 2,4 mm |
| DV-Geschwindigkeit | 1 – 25 m/min |
| Software | WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Edelstahlrohrpaket Ss (17 Kurven) |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +40 °C |
| Schutzklasse | IP23S |
| Gewicht der Drahtspule (max.) | 20 kg |
| Gewicht (leer) | 13,1 kg |
| Durchmesser der Drahtspule (max.) | 300 mm |
| Außenabmessungen | 590 × 240 × 445 mm |