

# WFX 300 P-T Wire feeder



## ÜBERSICHT

Wählen Sie die Software entsprechend Ihren Bedürfnissen aus. Der WFX 300 P-T ist mit dem leistungsstarken GT04 Drahtvorschub mit zwei Motoren ausgestattet.

Alternative:

- WFX 200 T - Bestellnummer 6103524

## TECHNISCHE DATEN

### WFX 300 P-T Wire feeder

Bestellnummer	6103535
Leistung 60 % ED	520 A
Leistung 100 % ED	440 A
Drahtvorschubmechanismus	GT04
Brenneranschluss	Euro
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,6 – 2,0 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	0,8 – 2,4 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe)	0,6 – 2,0 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fülldraht)	0,8 – 2,4 mm
DV-Geschwindigkeit	0,5 – 25 m/min
Software	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Stahlrohrpaket Fe (25 Kurven) Edelstahlrohrpaket Ss (17 Kurven)
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	590 × 240 × 445 mm

**WFX 300 P-T Wire feeder**

Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-5
Gewicht der Drahtspule (max.)	20 kg
Gewicht (leer)	13,1 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	300 mm