

# Fanuc 100iC / DT 400



## TECHNISCHE DATEN

### Fanuc 100iC / DT 400

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Bestellnummer                           | W003367                       |
| Netzspannung 1~ 50/60 Hz                | 50 V DC                       |
| Drahtvorschubmechanismus                | 4 Rollen (DT04)               |
| Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit | 0-25 m/min                    |
| Nennleistung 100 % ED                   | 100 W                         |
| Brenneranschluss                        | Euro                          |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)     | 0,8 – 1,6 mm                  |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)              | 0,6 – 1,6 mm                  |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Al)              | 1,0 – 1,6 mm                  |
| Maximaler Ausgangsstrom                 | 500 A (100 %)<br>600 A (80 %) |
| Betriebstemperaturbereich               | -20 bis +40 °C                |
| Außenabmessungen L x B x H              | 269 × 175 × 169 mm            |
| Gewicht (ohne Zubehör)                  | 4,5 kg                        |
| Schutzklasse                            | IP23S                         |
| Lagertemperaturbereich                  | -40 bis +60 °C                |