

# FitWeld Evo 300



## VORTEILE

- Ideal für begrenzte Arbeitsräume
- Mit einem Gewicht von 15 kg leicht zu tragen
- Schneller als E-Hand beim Heftschweißen
- 300 A bei 30 % Einschaltdauer
- Außergewöhnliche Zündqualität
- Für 230 V und 380-440 V 3-Phasen Eingangsspannung
- Digitale Messung garantiert genaue Parameter für WPS-Konformität
- Integrierte Durchflussregelung des Schutzgases und GasGuard™
- Robustes Kunststoffgehäuse für harte Arbeitsbedingungen

## TECHNISCHE DATEN

### FitWeld Evo 300

Bestellnummer	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5 m - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0 m - P2104
Netzspannung 3- 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Sicherung (träge)	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Leistung 30 % ED	300 A/29 V
Leistung 60 % ED	200 A/24 V
Leistung 100 % ED	170 A/22,5 V
Leerlaufspannung	45 V DC
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	457 × 226 × 339 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	14,5 kg