

Kempact 323R



TECHNISCHE DATEN

Kempact 323R

Bestellnummer	Kempact 323R, FE 32, 3,5 m - P2211 Kempact 323R, FE 32, 5,0 m - P2212 Kempact 323R, FE 35, 3,5 m - P2260 Kempact 323R, FE 35, 5,0 m - P2261
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	400 V \pm 15 %
Sicherung (träge)	10 A
Schweißstrombereich	10 V/20 A – 32,5 V/320 A
Leerlaufspannung	40 V
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit	1,0 – 20,0 m/min
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest)	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	1,0 – 1,2 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	623 × 579 × 1070 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	44 kg
Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10