

Kempact Pulse 3000MVU



TECHNISCHE DATEN

Kempact Pulse 3000MVU

Bestellnummer	62183000302
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	230 V \pm 10 %/ 400 V \pm 15 %
Sicherung (träge)	16 A
Schweißstrombereich	20 A / 15 V – 300 A / 29 V
Leistung 40 % ED	250 A/26,5 V
Leistung 60 % ED	207 A/24 V
Leistung 100 % ED	160 A/22 V
Leerlaufspannung	68 V
Drahtvorschubmechanismus	4 Rollen
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit	1 – 18 m/min
Brenneranschluss	Euro
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest)	0.6...1.2
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)	0.9...1.2
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	0.9...1.2
Zusatzwerkstoffgrößen (CuSi)	0.8...1.2
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	580 x 280 x 600
Gewicht (ohne Zubehör)	33 kg
Schutzklasse	IP23S
Gewicht der Drahtspule (max.)	15 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	300 mm