

# KempArc Pulse 450 Power source



## TECHNISCHE DATEN

### KempArc Pulse 450 Power source

Bestellnummer	KempArc Pulse 450 (digital) - 6200450 KempArc Pulse 450 (analog) - 6200450AN
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	400 V -15 bis +20 %
Sicherung (träge)	35 A
Mindestleistung des Generators	35 kVA
Schweißstrombereich	10 bis 50 V
Leerlaufspannung	50 V
Nennleistung 60 % ED	221,1 kVA
Nennleistung 100 % ED	17,8 kVA
Leerlaufleistung (ohne Last)	100 W
Wirkungsgrad	88 %
Leistungsfaktor	0,90
Spannungsversorgung für Hilfsgeräte	50 V / 100 W
Sicherung für Zusatzgeräte (X14, X15)	6,3 A träge
Spannungsversorgung für das Kühlgerät	24 V DC / 50 W
Maximaler Ausgangsstrom	450 A (60 %)
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	590 × 230 × 430 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	37 kg
Schutzklasse	IP23S
EMV-Klasse	A
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C