

MasterTig ACDC 3500W



VORTEILE

- Zuverlässige Lichtbogenzündung und Funktionalität
- Eine große Auswahl an Funktionen ermöglicht die Herstellung hochqualitativer Schweißnähte unter allen Einsatzbedingungen.
- Der automatische AC-Ausgleich erhöht Qualität und Geschwindigkeit der Schweißarbeit.
- Die stufenlose AC-Frequenzeinstellung sorgt für einen optimalen Einbrand
- Elektropolarität und Verfahrenswahl
- Code-Sperrfunktion des Systems

TECHNISCHE DATEN

MasterTig ACDC 3500W

Bestellnummer	6163505
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	400 V ± 10 %
Sicherung (träge)	20 A
Leistung (WIG) 60 % ED	350 A/24 V AC
Leistung (WIG) 100 % ED	280 A/21,2 V AC
Leistung (E-Hand) 60 % ED	350 A/34 V (DC)
Leistung (E-Hand) 100 % ED	280 A/31,2 V (DC)
Leerlaufspannung	70 V DC
Schweißstrombereich (E-Hand)	10 A/20 V – 350 A/34 V
Schweißstrombereich (WIG)	3 A/10 V – 350 A/24 V
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	690 x 260 x 870 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	74 kg