

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



TECHNISCHE DATEN

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Bestellnummer	6162300AU
Netzspannung 1~ 50/60 Hz	230 V \pm 15 %
Sicherung (träge)	15 A
Mindestleistung des Generators	8.0kVA
Leistung (WIG) 40 % ED	230 A/19,2 kVA
Leistung (WIG) 60 % ED	200 A/18,0 kVA
Leistung (WIG) 100 % ED	170 A/16,8 kVA
Leistung (E-Hand) 40 % ED	180 A/27,2 kVA
Leistung (E-Hand) 60 % ED	150 A/26,0 kVA
Leistung (E-Hand) 100 % ED	120 A/24,8 kVA
Leerlaufspannung	20 V DC/VRD
Elektrodengrößen	1,5 – 4,0 mm
Schweißstrombereich (E-Hand)	10 A/20,5 V – 180 A/27,2 V
Schweißstrombereich (WIG)	3 A/10,0 V – 230 A/19,2 V
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	430 x 180 x 390 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	15 kg
Schutzklasse	IP23C