

# Minarc Evo 180 AU



## TECHNISCHE DATEN

### Minarc Evo 180 AU

Bestellnummer	61002180AU
Netzspannung 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sicherung (träge)	16 A
Mindestleistung des Generators	5,5 kVA
Leistung (WIG) 35 % ED	180 A/17,2 V
Leistung (WIG) 100 % ED	130 A/15,2 V
Leistung (E-Hand) 30 % ED	170 A/26,8 V
Leistung (E-Hand) 100 % ED	115 A/24,6 V
Leerlaufspannung	12 V
Elektrodengrößen	1,5 – 4,0 mm
Schweißstrombereich (E-Hand)	10 A/10 V – 180 A/30 V 10 A/15 V – 170 A/32 V
Anschlussleistung bei Höchststrom 30 % ED E-Hand	170 A/5,7 kVA
Anschlussleistung bei Höchststrom 35 % ED WIG	180 A/4,0 kVA
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	361 × 139 × 267 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	5,4 kg
Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12