

# Minarc Evo 180 VRD



## TECHNISCHE DATEN

### Minarc Evo 180 VRD

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bestellnummer                  | 61002180VRD                                   |
| Netzspannung 1~ 50/60 Hz       | 230 V ±15 %                                   |
| Sicherung (träge)              | 16 A  |
| Mindestleistung des Generators | 5,5 kVA                                       |
| Leistung (E-HAND)              | 170 A/26,8 V (30 %)                           |
| Leistung (WIG)                 | 180 A/17,2 V (35 %)                           |
| Leerlaufspannung               | 30 V  |
| Elektrodengrößen               | 1,5 – 4,0 mm                                  |
| Schweißstrombereich (E-Hand)   | 10 A/15 V – 170 A/32 V                        |
| Schweißstrombereich (WIG)      | 10 A/10 V – 180 A/30 V                        |
| Betriebstemperaturbereich      | -20 bis +40 °C                                |
| Außenabmessungen L x B x H     | 361 × 139 × 267 mm                            |
| Gewicht (ohne Zubehör)         | 5,4 kg  |
| Schutzklasse                   | IP23S   |
| Standard                       | IEC 60974-1<br>IEC 60974-10<br>IEC 61000-3-12 |