

# MinarcTig Evo 200 DK



## TECHNISCHE DATEN

### MinarcTig Evo 200 DK

Bestellnummer	MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220, 4 m - P0676 MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220, 8 m - P0677
Netzspannung 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15 %
Sicherung (trage)	16 A
Mindestleistung des Generators	5.6kVA
Leistung (WIG) 35 % ED	200 A/18,0 V
Leistung (WIG) 60 % ED	160 A/16,4 V
Leistung (WIG) 100 % ED	140 A/15,6 V
Leistung (E-Hand) 35 % ED	170 A /26,8 V
Leistung (E-Hand) 60 % ED	130 A/25,2 V
Leistung (E-Hand) 100 % ED	110 A/24,4 V
Leerlaufspannung	95 V
Elektrodengroen	1,5 bis 4,0 mm
Schweistrombereich (E-Hand)	10 A/20,4 V – 170 A/26,8 V
Schweistrombereich (WIG)	5 A / 10,2 V – 200 A / 18,0 V
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 C
Auenabmessungen L x B x H	449 x 210 x 358 mm
Gewicht (ohne Zubehor)	11 kg
Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12