

# PMT 42W



## TECHNISCHE DATEN

| PMT-Schweißbrenner - gasgekühlt            | PMT 25       | PMT 27       | PMT 32       | PMT 35       | PMT 42       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestellnummer                              | 6252513      | 6252713      | 6253213      | 6253513      | 6254213      |
| Kühlart                                    | Gas          | Gas          | Gas          | Gas          | Gas          |
| Fülldähte                                  | 0,6 – 1,2 mm | 0,6 – 1,2 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Länge / Bestellnummer 3 m                  | 6252513      | 6252713      | 6253213      | 6253513      | 6254213      |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m                | 6252514      | 6252714      | 6253214      | 6253514      | 6254214      |
| Belastbarkeit, Ar + CO <sub>2</sub> (35 %) | 250 A        | 270 A        | 320 A        | 350 A        | 420 A        |

| PMT-Schweißbrenner - wassergekühlt          | PMT 30W      | PMT 42W      | PMT 52W      |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Bestellnummer                               | 6253043      | 6254203      | 6255203      |
| Kühlart                                     | Wasser       | Wasser       | Wasser       |
| Fülldähte                                   | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Länge / Bestellnummer 3 m                   | 6253043      | 6254203      | 6255203      |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m                 | 6253044      | 6254204      | 6255204      |
| Belastbarkeit, Ar + CO <sub>2</sub> (100 %) | 300 A        | 400 A        | 500 A        |

| MMT-Schweißbrenner - gasgekühlt             | MMT 25       | MMT 27       | MMT 32       | MMT 35       | MMT 42       | MMT 42C      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestellnummer                               | 625213MMT    | 6252713MMT   | 6253213MMT   | 6253513MMT   | 624213MMT    | 6254205      |
| Kühlart                                     | Gas          | Gas          | Gas          | Gas          | Gas          | Gas          |
| Fülldähte                                   | 0,6 – 1,2 mm | 0,6 – 1,2 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Länge / Bestellnummer 3 m                   | 625213MMT    | 6252713MMT   | 6253213MMT   | 6253513MMT   | 624213MMT    | 6254205      |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m                 | 6252514MMT   | 6252714MMT   | 6253214MMT   | 6253514MMT   | 6254214MMT   | 6254207      |
| Belastbarkeit, Ar + CO <sub>2</sub> (35 %)  | 250 A        | 270 A        | 320 A        | 350 A        | 420 A        |              |
| Belastbarkeit, Ar + CO <sub>2</sub> (100 %) |              |              |              |              |              | 350A         |

| <b>MMT-Schweißbrenner - wassergekühlt</b> | <b>MMT 30W</b> | <b>MMT 42W</b> | <b>MMT 52W</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer                             | 6253043MMT     | 6254203MMT     | 6255203MMT     |
| Kühlart                                   | Wasser         | Wasser         | Wasser         |
| Fülldähte                                 | 0,8 – 1,6 mm   | 0,8 – 1,6 mm   | 0,8 – 1,6 mm   |
| Länge / Bestellnummer 3 m                 | 6253043MMT     | 6254203MMT     | 6255203MMT     |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m               | 6253044MMT     | 6254204MMT     | 6255204MMT     |
| Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)           | 300 A          | 400 A          | 500 A          |