

PMT 42W



TECHNISCHE DATEN

| PMT-Schweißbrenner - gasgekühlt | PMT 25 | PMT 27 | PMT 32 | PMT 35 | PMT 42 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestellnummer | 6252513 | 6252713 | 6253213 | 6253513 | 6254213 |
| Kühlart | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Füllhöhe | 0,6 – 1,2 mm | 0,6 – 1,2 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Länge / Bestellnummer 3 m | 6252513 | 6252713 | 6253213 | 6253513 | 6254213 |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m | 6252514 | 6252714 | 6253214 | 6253514 | 6254214 |
| Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (35 %) | 250 A | 270 A | 320 A | 350 A | 420 A |

| PMT-Schweißbrenner - wassergekühlt | PMT 30W | PMT 42W | PMT 52W |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Bestellnummer | 6253043 | 6254203 | 6255203 |
| Kühlart | Wasser | Wasser | Wasser |
| Füllhöhe | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Länge / Bestellnummer 3 m | 6253043 | 6254203 | 6255203 |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m | 6253044 | 6254204 | 6255204 |
| Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (100 %) | 300 A | 400 A | 500 A |

| MMT-Schweißbrenner - gasgekühlt | MMT 25 | MMT 27 | MMT 32 | MMT 35 | MMT 42 | MMT 42C |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestellnummer | 625213MMT | 6252713MMT | 6253213MMT | 6253513MMT | 624213MMT | 6254205 |
| Kühlart | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Füllhöhe | 0,6 – 1,2 mm | 0,6 – 1,2 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Länge / Bestellnummer 3 m | 625213MMT | 6252713MMT | 6253213MMT | 6253513MMT | 624213MMT | 6254205 |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m | 6252514MMT | 6252714MMT | 6253214MMT | 6253514MMT | 6254214MMT | 6254207 |
| Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (35 %) | 250 A | 270 A | 320 A | 350 A | 420 A | |
| Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (100 %) | | | | | | 350A |

| MMT-Schweißbrenner - wassergekühlt | MMT 30W | MMT 42W | MMT 52W |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 6253043MMT | 6254203MMT | 6255203MMT |
| Kühlart | Wasser | Wasser | Wasser |
| Fülldähte | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Länge / Bestellnummer 3 m | 6253043MMT | 6254203MMT | 6255203MMT |
| Länge / Bestellnummer 4,5 m | 6253044MMT | 6254204MMT | 6255204MMT |
| Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (100 %) | 300 A | 400 A | 500 A |