

SuperSnake GT02S/GT02SW - zwischenvorschubgerät



VORTEILE

- Geeignet für Fe/Ss/Al/FMC/MCW-Fülldrähte
- Einschließlich Regelung der Schweißspannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Großes, übersichtliches Metalldisplay
- Brights™-Gehäusebeleuchtung
- 10-, 15-, 20-, 25-Meter-Modelle mit Luft- und Wasserkühlung
- Sicherheit durch robuste, leuchtend orangefarbene Ummantelung
- Fernregleroption für Schweißbrenner

TECHNISCHE DATEN

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Bestellnummer	6153100	6154100		
Bestellnummer 10 m	6153100	6154100		
Bestellnummer 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Bestellnummer 20 m	6153200	6154200		61542001
Bestellnummer 25 m	6153250	6154250		
Synchronisierungssatz MXF	W004030	W004030		
SuperSnake-Schutzrahmen	6185276	6185276		

SuperSnake

Beschreibung	Zwischenvorschubgerät
Leistung 60 % ED	380 A
Drahtvorschubmechanismus	2-roll
DV-Geschwindigkeit	0 – 25 m/min
Abmessungen des Drahtvorschubgehäuses L x B x H	102 x 371 x 138
Empfohlener Draht, 25 m Fest Fe/Ss	1,0 – 1,6 mm
Empfohlener Draht, 25 m Al-Legierungen	1,2 – 1,6 mm
Empfohlener Draht, 25 m, FCW/MCW	1,2 – 1,6 mm
Kabeldurchmesser	50 mm ²

SuperSnake

Netzspannung	50 V DC
Schutzart	IP23S