

WS gun range



VORTEILE

- Große Entfernung - Kein Motorantrieb – niedrigere Kosten
- Modellpalette - 300 A bis 420 A
- Keine spezielle Änderung der Ausrüstung
- Einfacher Anschluss - Standard-Euro-Anschluss
- Hervorragend für Aluminium und Edelstahl
- Mit der patentierten DL Chili Drahtleitertechnologie von Kemppi ausgestattet

TECHNISCHE DATEN

WS-Schweißbrenner	WS 35	WS 30W	WS 42W
Bestellnummer	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Kühlart	Gas	Wasser	Wasser
Zusatzwerkstoff, Ss	1,0 mm	1,0 – 1,2 mm	1,0 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoff, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Länge / Bestellnummer 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Länge / Bestellnummer 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Länge / Bestellnummer 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Länge / Bestellnummer 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Länge / Bestellnummer 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Länge / Bestellnummer 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A