

# X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP



## ÜBERSICHT

Multiprozess- und Multispannungsstromquelle für 400 A bei 60 % Einschaltdauer. Optionen verfügbar für die Schweißverfahren Manuell, Synergetisch, Puls und Doppelpuls. Einschließlich der Schweißverfahren WiseSteel und WiseFusion sowie des X5 Work Pack Pulse mit 53 Schweißprogrammen. Kompatibel mit allen MAX-Schweißverfahren sowie WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+.

## TECHNISCHE DATEN

### X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Bestellnummer	X5100400110
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Leistung 40 % ED	400 bei [220 bis 230 V]
Leistung 60 % ED	400 bei [380 bis 460 V]
Leistung 100 % ED	350 A
Schweißstrom und Spannungsbereich. MIG	15 A/10 V bis 400 A/50 V
Schweißstrom und Spannungsbereich, WIG	15 A/1 V bis 400 A/50 V
Schweißstrom und Spannungsbereich. Elektrode (E-Hand)	15 A/10 V bis 400 A/50 V
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	39,5 kg
Schutzklasse	IP23S
EMV-Klasse	A
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C