

X5 Power Source 400 Pulse+



ÜBERSICHT

Multiprozess-Stromquelle für 400 A bei 60 % Einschaltdauer. Optionen verfügbar für die Schweißverfahren Manuell, Synergetisch, Puls und Doppelpuls. Kompatibel mit allen MAX-Schweißverfahren sowie allen Verfahren des Typs WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ und WiseSteel.

TECHNISCHE DATEN

X5 Power Source 400 Pulse+

Bestellnummer	X5100400000
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Leistung 60 % ED	400 A
Leistung 100 % ED	350 A
Schweißstrom und Spannungsbereich, MIG	15 A/10 V bis 400 A/50 V
Schweißstrom und Spannungsbereich, WIG	15 A/1 V bis 400 A/50 V
Schweißstrom und Spannungsbereich, Elektrode (E-Hand)	15 A/10 V bis 400 A/50 V
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	39,5 kg
Schutzklasse	IP23S
EMV-Klasse	A
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C