

X5 Power Source 500 Pulse+ WP



ÜBERSICHT

Multiprozess-Stromquelle für 500 A bei 60 % Einschaltdauer. Optionen verfügbar für die Schweißverfahren Manuell, Synergetisch, Puls und Doppelpuls. Einschließlich der Schweißverfahren WiseSteel und WiseFusion sowie das X5 Work Pack Pulse mit 53 Schweißprogrammen. Kompatibel mit allen MAX-Schweißverfahren sowie WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+.

TECHNISCHE DATEN

X5 Power Source 500 Pulse+ WP

Bestellnummer	X5100500010
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V ± 10 %
Leistung 60 % ED	500 A
Leistung 100 % ED	400 A
Schweißstrom und Spannungsbereich, MIG	15 A/10 V bis 500 A / 50 V
Schweißstrom und Spannungsbereich, WIG	15 A/1 V bis 500 A / 50 V
Schweißstrom und Spannungsbereich, Elektrode (E-Hand)	15 A/10 V bis 500 A / 50 V
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	39,5 kg
Schutzklasse	P23S
EMV-Klasse	A
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C