

X5 Wire Feeder 300 Auto+



VORTEILE

- Von oben zu beladender Drahtvorschub stellt die Ergonomie beim Wechseln der Drahtspule sicher
- Benutzerfreundliches, grafisches Bedienpanel mit 5,7" TFT-Bildschirm für synergetisches Schweißen
- Für das 1-MIG-, WIG-Schweißen, E-Hand-Schweißen und Fugenhobeln
- Automatische Parametereinstellung spart Zeit bei der Schweißvorbereitung
- 4-Rollen-Drahtvorschub Mechanismus mit integrierter Beleuchtung und kinetischer Spulenbremse sorgt für einen kontinuierlichen und zuverlässigen Drahtvorschub
- Anschluss über USB-Port und Bluetooth für bequeme Updates der Systemsoftware
- Rotameter für die Regulierung des Schutzgasstroms serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht die Nutzung von Wise-Spezialverfahren für ausgezeichnete Schweißqualität

Dieses Drahtvorschubmodell kann mit dem **SuperSnake GT02S/ GT02SW** verwendet werden, wenn eine vergrößerte Schweißreichweite oder Unterstützung für den Drahtvorschub über größere Strecken erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität auf die Motorsynchronisation beschränkt ist.

TECHNISCHE DATEN

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Bestellnummer	X5200300000
Drahtvorschubmechanismus	4 Rollen, einmotorig
DV-Geschwindigkeit	0.5 ... 25 m/min
Brenneranschluss	Euro
Gewicht der Drahtspule (max.)	20,0 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	300 mm
Fülldähte	Fe 0,8 bis 2,0 mm Ss 0,8 bis 2,0 mm Mc/Fc 0,8 bis 2,4 mm Al 0,8 bis 2,4 mm
Durchmesser der Vorschubrollen	32 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	650 x 230 x 410 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	10,9 kg
Schutzklasse	IP23S

X5 Wire Feeder 300 Auto+

EMV-Klasse	A
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C
Schutzgasdruck (max)	0,5 MPa
Schweißstrom, 60 %	500 A
Schweißstrom, 100 %	430 A