

X5 Wire Feeder 300 Auto



VORTEILE

- Top-loading wire feeder with a graphical, 5.7" TFT screen panel
- For 1-MIG, TIG, MMA, and gouging
- Automatic parameter adjustment
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port and Bluetooth connectivity
- Enables the use of Wise special processes

TECHNISCHE DATEN

X5 Wire Feeder 300 Auto

Bestellnummer	X5230300000
Drahtvorschubmechanismus	4 Rollen, einmotorig
Brenneranschluss	Euro
Fülldähte	Fe 0,8 bis 2,0 mm Ss 0,8 bis 2,0 mm Mc/Fc 0,8 bis 2,4 mm Al 0,8 bis 2,4 mm
DV-Geschwindigkeit	0.5 ... 25 m/min
Durchmesser der Vorschubrollen	32 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	650 x 230 x 410 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	10,9 kg
Schutzklasse	IP23S
Gewicht der Drahtspule (max.)	20,0 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	300 mm
EMV-Klasse	A
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C
Pressione gas di protezione (max)	0,5 MPa