

# X8 MIG Gun 420-w



## ÜBERSICHT

Lieferbar in 3,5 m und 5 m und als WeldSnake-Modell in 8 m. Drahtdurchmesser 0,8–1,6 mm (1,2–1,6 mm beim WS-Modell).

## TECHNISCHE DATEN

### X8 MIG Gun 420-w

Bestellnummer	X8300423500 - X8 MIG Gun 420-w 3,5 m X8300425000 - X8 MIG Gun 420-w 5,0 m X8300428000 - X8 MIG WS Gun 420-w, 8,0 m
Brenneranschluss	Kemppi
Kühlart	Liquid
Zusatzwerkstoff, Ss	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Zusatzwerkstoff, Al	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.4/1.6)
Zusatzwerkstoff, Fe	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Zusatzwerkstoff, Fe-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Zusatzwerkstoff, Ss-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Einschaltdauer bei 100 % (MISCHGAS)	420 (WS 300)
Brennerhalswinkel	50
Austauschbarer Hals	No
Drehbarer Hals	No
Brennergriff	Yes
Betriebstemperaturbereich	-20...+40 °C
Standard	IEC 60974-7