# X8 Power Source 400

## ÜBERSICHT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. Can be ordered with or without X8 Cooler. Control Pad always included with the power source.

## TECHNISCHE DATEN

**X8 Power Source 400**

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | X8100400001 - X8 Power Source 400, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)<br>X8100401000 - X8 Power Source 400, cooler<br>X8100401001 - X8 Power Source 400, cooler, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion) |
| Netzspannung 3~ 50/60 Hz | 380 - 460 V ±10 % |
| Sicherung | 32 A |
| Leerlaufleistung (E-Hand) (ohne Kühleinheit und Drahtvorschub, Lüfter AUS) | 44 - 53 W |
| Leerlaufleistung (E-Hand) (ohne Kühleinheit und Drahtvorschub, Lüfter EIN) | 107 - 111 W |
| Leerlaufleistung (E-Hand) (mit Kühleinheit, ohne Drahtvorschub, Lüfter EIN) | 132 - 137 W |
| Leistung 60 % ED | 400 A |
| Leistung 100 % ED | 320 A |
| Schweißstrom und Spannungsbereich, MIG @ 380 V | 20A/14V - 400A/50V |
| Schweißstrom und Spannungsbereich, E-Hand @ 380 V | 15A/20V - 400A/58V |
| Empfohlene Generatorleistung (min.) | 25 kVA |
| Leerlaufspannung (E-Hand) | 50 V |
| Betriebstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Außenabmessungen L x B x H | 921 x 348 x 795 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 95 kg |


X8 Power Source 400 /
Technische Daten