

X8 SuperSnake - zwischenvorschubgerät



VORTEILE

- Geeignet für Fe/Ss/Al/FCW/MCW-Fülldrähte
- 10-, 15-, 20-, 25-Meter-Modelle mit Wasserkühlung
- Parametereinstellung mit dem Control Pad oder der X8 Gun Remote Control
- Unterstützt alle Kemppi Wise Spezialverfahren
- Serienmäßig mit robustem Schutzrahmen
- Die perfekte Wahl für schwere und mittlere Metallbau- und Installationsarbeiten

TECHNISCHE DATEN

X8 SuperSnake - Zwischenvorschubgerät

Bestellnummer	Siehe technische Daten
Beschreibung	Zwischenvorschubgerät
Leistung 60 % ED	310 A
Drahtvorschubmechanismus	GT02X, 2 Rollen
DV-Geschwindigkeit	0-25 m/min
Abmessungen des Drahtvorschubgehäuses L x B x H	777 x 142 x 142 mm
Drahtempfehlungen, 15 m	Fe/Ss 1,0-1,6 mm Al 1,2-1,6 mm FeMc/FeFc 1,2-1,6 mm
Kabeldurchmesser	50 mm ²
Netzspannung	50 V DC
Schutzart	IP 23S
Bestellnummer 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Bestellnummer 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Bestellnummer 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Bestellnummer 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Verbrauchsmaterialien	Der Verbrauchsmaterialsatz für den Drahtvorschubmechanismus muss dem verwendeten Zusatzwerkstoffmaterial entsprechend separat bestellt werden.