

Beta 90 FreshAir



FORDELE

- Effektiv beskyttelse ved lysbuesvejsning, plasmaskæring, mejsling og slibning
- Sikker tilførsel af ren og kølig indåndingsluft
- 'Positivt tryk'-princippet sikrer ubesværet vejtrækning
- Batteridrevet letvægtsfilterpakke (900 g) eller forsyning via luftslange
- Luftstrømmen modvirker dug på svejseglasset
- Tretrinsvippeglas til svejsning, hæftesvejsning og slibning
- Let og behagelig
- Svejsevisir med ADF-glas
- Til svejsning og slibning ifølge DS/EN 175 B og AS/NZS 1337.1
- Kombineret med FreshAir Flow Control er løsningen normeret til DS/EN 12941 TH2 og AS/NZS 1716

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beta 90 FreshAir

Produktkode	P1700 - Beta 90 FreshAir med Flow Control-pakke P1702 - Beta 90 FreshAir med Pressure Flow Control-pakke
Luftgennemstrømning	140 – 210 l/min ved 8 justerbare flowhastigheder
Blæserenhedens vægt inklusive filter og batteri	900 g
Støjniveau	55-61 dB 61 dB
NiMh batteriets levetid	500 – 700 opladninger
En opladningscyklus	10-14 timer
Bælttestørrelse	60 – 150 cm 80 – 100 cm
Anbefalet temperaturområde	10 – 40 °C 10 – 60 °C
Anbefalet luftfugtighedsområde	20 – 80% relativ luftfugtighed
Certificering	EN 12 941 TH2 Hvis kravene i TP-610050-1 er opfyldt, overholdes EN 12 021 Klasse 2A
Enhedens vægt	250 g
Indgangstilslutning	Kompatibel med RECTUS serie 23, 26 a CEYN320
Afgangstilslutning	Kompatibel med RECTUS serie 23, 26 a CEYN320 MINI DN 5
Forsyningstrykområde	300 – 1000 kPa
Vægt uden filter	6300 g
Vægt med filter	6800 g

Beta 90 FreshAir

Minimal luftstrøm	170 l/min-1
Maksimal luftstrøm	>400 l/min-1 500 l/min