

Kempact 251A



OVERSIGT

Kompakt Kemppi K5-svejseløsning til omkostningsbesparende MIG/MAG-svejsning med en strømstyrke på 250 A med en enfaset strømforsyning på 240 V.

Kempact 251A omfatter et adaptivt betjeningspanel, trådboks med to fremføringsruller (GT02C), Flezlite GX-svejsepistol og returkabel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact 251A

Produktkode	Kempact 251A, GX 253 G, 3,5 m - P2205GX Kempact 251A, GX 253 G, 5 m - P2206GX
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	240 V ± 15 %
Sikring (træg)	20 A
Svejseområde	10 V/20 A–29 V/250 A
Tomgangsspænding	36 V
Regulering af trådhastigheden	1,0 – 18,0 m/min
Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Ss)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Al)	1,0...1,2 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	623 × 579 × 1070 mm
Vægt (uden tilbehør)	44 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12