

Kempact 323 AMV



OVERSIGT

Kompakt Kemppi K5-multispændingsstrømkilde til MIG/MAG-svejsning med en strømstyrke på 320 A og en trefaset strømforsyning på 230-400 V. Kempact 323 AMV omfatter et adaptivt betjeningspanel, DuraTorque-trådboks med fire fremføringsruller, Flexlite GX-svejsepistol og returkabel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact 323 AMV

Produktkode	Kempact 323 AMV, GX 403 G, 3,5 m - P2221GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 3,5 m - P2235GX, Kun 300 A/35 % rækkevidde Kempact 323 AMV, GX 403 G, 5 m - P2222GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 5 m - P2236GX, Kun 300 A/35 % rækkevidde
Netspænding 3~ 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Sikring (træg)	16A (230 V) 10A (400 V)
Svejseområde	10 V/2 0A–32,5 V/320 A
Tomgangsspænding	40 V
Regulering af trådhastigheden	1,0 – 20,0 m/min
Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Ss)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Al)	1,0...1,2 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	623 × 579 × 1070 mm
Vægt (uden tilbehør)	44 kg
Kapslingsklasse	IP23S

Kempact 323 AMV

Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
------------	--