

# Kempact MIG 2530



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Kempact MIG 2530

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktkode                        | 621853002                                       |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz            | 380-440 V $\pm 10\%$                            |
| Sikring (træg)                     | 16 A                                            |
| Svejseområde                       | 20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V                     |
| Output 40 % ED                     | 250 A/26,5 V (40%)                              |
| Output 60 % ED                     | 207 A/24 V (60%)                                |
| Output 100 % ED                    | 160 A/22 V (100%)                               |
| Tomgangsspænding                   | 30-45 V                                         |
| Trådværk                           | 4-hjulet                                        |
| Regulering af trådhastigheden      | 1...18 m/min                                    |
| Brændertilslutning                 | Euro                                            |
| Trådspolevægt (maks.)              | 15 kg                                           |
| Trådspolediameter (maks.)          | 300 mm                                          |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)  | 0,6...1,0                                       |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd) | 0,9...1,2                                       |
| Svejsetrådsstørrelser (Al)         | 0,9...1,2                                       |
| Svejsetrådsstørrelser (CuSi)       | 0,8...1,0                                       |
| Driftstemperaturområde             | -20 ... +40 °C                                  |
| Udvendige mål L x B x H            | 580 × 280 × 440                                 |
| Vægt (uden tilbehør)               | 20 kg                                           |
| Kapslingsklasse                    | IP23S                                           |
| Standarder                         | IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10 |