



# KempGouge ARC 800

PRODUKTIVITET OG MOBILITET



## KempGouge ARC 800



### EN SPECIALIST INDEN FOR INDUSTRIEL KULBUEMEJSLING

Med KempGouge ARC 800 er der mulighed for mejslingsarbejde med større produktivitet og mobilitet. KempGouge ARC 800, der byder på en mejslingseffekt på 800 A med en intermittens på 50 %, er en kraftig strømkilde, som er udviklet til alle former for kulbuemejsling. KempGouge kan bruges til de fleste metaller, f.eks. stål, rustfrit stål, støbejern, nikkel, kobber, magnesium og aluminium. Med KempGouge kan du åbne rodsvejsninger eller fejlsvejsninger, klargøre svejsfuger, skære i metaller, lave huller, rengøre støbninger og fjerne overskydende metal. Den karakteristiske kurve, der ligger til grund for driftsparametrene for KempGouge, er specialudviklet til kulbuemejsling, så mejslingsegenskaberne er optimale. KempGouge udmærker sig desuden ved et meget lavt støjniveau.

### VIGTIGE ANVENDELSESFORMÅL



REPARATION OG  
VEDLIGEHOLDELSE



TRYKBEHOLDERE OG  
KEDLER



STÅLKONSTRUKTIONER



## VIGTIGE FORDELE



### HURTIG OG EFFEKTIV METODE

Til at udbedre fejl, mejsle  
rodsvejsningers bagside, skære i  
metal og lave huller



### NEM METODE

Til at flytte udstyret og regulere  
strømstyrken til mejsling

---

## FORDELE

- Specialudviklet til kulbuemejsling
- Meget strømbesparende
- Kompakt og let at flytte
- Strømstyrkeregulering på betjeningspanel eller via fjernbetjening



## KempGouge ARC 800

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Produktkode             | 6284000                                 |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 400 V -15...+20 %                       |
| Sikring (træg)          | 63 A                                    |
| Output (MMA) 50% ED     | 800 A/44 V (50 % ED)                    |
| Output (MMA) 100% ED    | 600 A/44 V (100 % ED)                   |
| Tomgangsspænding        | 50 V                                    |
| Driftstemperaturområde  | -20 ... +40 °C                          |
| Udvendige mål L x B x H | 700 × 660 × 1400 mm (med transportvogn) |
| Vægt (uden tilbehør)    | 115 kg (med transportvogn)              |
| Kapslingsklasse         | IP23S                                   |

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

