MasterTig MLS 3003ACDC VRD



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MasterTig MLS 3003ACDC VRD

Produktkode	6163003VRD
Netspænding 3~ 50/60 Hz	230…460 V ±10 %
Sikring (træg)	20/16 A
Minimum generatoreffekt	20kVA
Output (TIG) 40% ED	300 A/22.0 kVA
Output (TIG) 60% ED	230 A/19.2 kVA
Output (TIG) 100% ED	190 A/17.6 kVA
Output (MMA) 40% ED	250 A (230 VAC 30 %)/30.0 kVA (40%)
Output (MMA) 60% ED	230 A/29.2 kVA
Output (MMA) 100% ED	190 A/27.6 kVA
Tomgangsspænding	58 VDC
Stavelektrodestørrelser	1.5...5.0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20.5 V...250 A/30.0 V
Svejseområde (TIG)	3 A/10.0 V...300 A/22.0 V
Driftstemperaturområde	-20…+40 °C
Udvendige mål L x B x H	500 × 180 × 390 mm
Vægt (uden tilbehør)	25 kg
Kapslingsklasse	IP23S

MasterTig MLS 3003ACDC VRD
/ Tekniske specifikationer