



KEMPPI K3 SVEJSEUDSTYR

# Minarc 220

TIL MOBIL SVEJSNING



## Minarc 220



### HØJTYDENDE, BÆRBAR OG KOMPAKT ELEKTRODESVEJSEMASKINE (MMA)

Minarc 220 er en 3-faset 220 A DC MMA-svejsestrømkilde med imponerende bærbare specifikationer til den mobile svejser. Dette lille kraftværk har alt, hvad du skal bruge til at påbegynde svejsningen. Minarc 220 har fremragende tændingsegenskaber med alle MMA-elektrodetyper, og TouchArc-funktionen til TIG-svejsning giver driftssikre DC TIG-svejseegenskaber sammen med TTC 220 GV TIG-brænderen. Det er også muligt at anvende en R10- eller RTC10-fjernbetjening til MMA- eller TIG-svejsning.

Minarc 220 har fremragende lysbueegenskaber, hvilket har gjort dem velkendte blandt svejsere. Lysbuestabiliteten og styrbarheden er baseret på en stor spændingsreserve og den automatiske lysbuedynamikstyring. Den høje tolerance for udsving i indgangsspændingen gør desuden Minarcs gode lysbueegenskaber endnu mere driftssikre, selv ved krævende svejseopgaver, og når der bruges kabler med en længde på op til 50 m.

### VIGTIGE ANVENDELSESFORMÅL



LANDBRUG



REPARATION OG  
VEDLIGEHOLDELSE



BYGNINGSSTÅLRAMMER



## VIGTIGE FORDELE



### NEM START

Med svejseklare pakker



### FREMRAGENDE SVEJSEKVALITET

Fremragende lysbueegenskaber



### FANTASTISK PAKKE

Lav vægt, høj effekt og høj  
intermittens



## Minarc 220

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Produktkode             | 6102220                          |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 400 V -20...+15 %                |
| Sikring (træg)          | 10 A                             |
| Output (TIG) 35% ED     | 220 A/18,8 V (35 %)              |
| Output (TIG) 60% ED     | 180 A/17,2 V (60 %)              |
| Output (TIG) 100% ED    | 160 A/16,4 V (100 %)             |
| Output (MMA) 35% ED     | 220 A/28,8 V (35 %)              |
| Output (MMA) 60% ED     | 170 A/26,8 V (60 %)              |
| Output (MMA) 100% ED    | 150 A/26,0 V (100 %)             |
| Tomgangsspænding        | 85 V                             |
| Stavelektrodestørrelser | 1,5...5,0 mm                     |
| Svejseområde (MMA)      | 10 A/20,4 V-220 A/28,8 V         |
| Svejseområde (TIG)      | 10 A/10,4 V-220 A/18,8 V         |
| Driftstemperaturområde  | -20 ... +40 °C                   |
| Udvendige mål L x B x H | 400 × 180 × 340 mm               |
| Vægt (uden tilbehør)    | 9,2 kg (10,2 kg med mellemkabel) |
| Kapslingsklasse         | IP23S                            |

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

