

Minarc Evo 180 AU



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Minarc Evo 180 AU

Produktkode	61002180AU
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (træg)	16 A
Minimum generatoreffekt	5,5 kVA
Output (TIG) 35% ED	180 A/17,2 V (35 %)
Output (TIG) 100% ED	130 A/15,2 V (100 %)
Output (MMA) 30% ED	170 A/26,8 V (30 %)
Output (MMA) 100% ED	115 A/24,6 V (100 %)
Tomgangsspænding	12 V
Stavelektrodestørrelser	1,5...4,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/10 V – 180 A/30 V 10 A/15 V – 170 A/32 V
Normeret effekt ved maks. strøm 30% ED MMA	170 A/5.7 kVA
Normeret effekt ved maks. strøm 35% ED TIG	180 A/4.0 kVA
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	361 × 139 × 267 mm
Vægt (uden tilbehør)	5,4 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12