

ALFA

LET SVEJSEHJELM MED PERFEKT BALANCE





ALFA



LET SVEJSEHJELM MED PERFEKT BALANCE

Hvis vægt, komfort og beskyttelse er dine fokusparametre, behøver du ikke at søge længere. Alfa modellerne starter ved kun 467g. De udgør de mest kompakte og lette svejsehjelme i Kemppis udvalg af værnemidler. Som en holdbar, prisbillig løsning til lette til mellemtunge svejseopgaver er Alfa e serien et bærevenligt øjen-og ansigtssværn til alle almindelige svejse- og slibeformål.

Skalkonstruktionen har komfortable mål og giver fremragende beskyttelse af ansigtsområderne mod stråling fra lysbuen samtidig med god adgang til trange arbejdsområder. Klap-op-svejseglassets kassette er perfekt placeret til eftersyn før og efter svejsning.



VIGTIGE FORDELE



LET OG BEHAGELIG

ALFA svejseskærmen vejer kun 467g, så den er meget behagelig at bære og giver god adgang på trange arbejdsområder.



VELEGNET TIL FLERE ANVENDELSER

Førsteklasses beskyttelse til svejsning, skæring, slibning og inspektion

FORDELE

- Til MMA – TIG – MIG/MAG svejseprocesser, hæftesvejsning, skæring, slibning og inspektion
- Let – vejer kun 467 g
- Kompakt design – nem adgang til trange arbejdsområder
- Klap-op-svejseglasse kassette til eftersyn før og efter svejsning med GapView-indstillingen.
- Stort slagfast inspektionsglas
- Passiv og automatiske nedblændingsglas (ekstraudstyr SA 35 ADF glas, nedblændingsområde 9 til 13)
- Et stærkt, justerbart ComFlex hovedbånd muliggør den perfekte tilpasning og gør hjelmen nem at bære
- Halsbeskyttelse i sort læder som ekstraudstyr



PRODUKTVALG



Alfa e60A

Alfa e60A svejsehjelm med et automatisk nedblændingsfilter SA 35 giver den mest kompakte og lette ansigtsbeskyttelse til lette til mellemstore svejseopgaver. Modellen har også rummelige skalmål, opklappeligt svejseglas med GapView-instillinger og et ComFlex hovedbånd.



Alfa e60P

Alfa e60P svejsehjelm med et passivt svejseglas giver den mest kompakte og lette ansigtsbeskyttelse til lette til mellemstore svejseopgaver. Modellen har også rummelige skalmål, opklappeligt svejseglas med GapView-instillinger og et ComFlex hovedbånd.



TILBEHØR



Leather welding bib

Integreret halsbeskyttelse som ekstraudstyr til modeller i Alfa og Beta e-serien. Trykknapper til nem påmontering og aftagning.



Universal leather neck protector

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejseprøjt og slibegnister kan universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes med alle personlige værnemidler fra Kemppi og det bredere svejsemarked.



SA 35

ADF nedblændingsglas med nedblændingsgrad 9-13, plus slibetilstand.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Alfa e60A

Produktkode	9873021
Vægt	490 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsefilter	SA 35
Synsfeltets størrelse	96 x 35 mm
Filterstørrelse	110 x 61 mm
Nedblændingsområde	9-13
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej

Alfa e60P

Produktkode	9873020
Vægt	470 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsefilter	Passiv
Synsfeltets størrelse	99 x 52 mm
Filterstørrelse	110 x 60 mm
Nedblændingsområde	11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej

TILBEHØR

Leather welding bib

Produktkode	SP015177
-------------	----------

Universal leather neck protector

Produktkode	SP015579
-------------	----------

SA 35

Produktkode	SP9873061
-------------	-----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

