

BETA XFA/SFA/PFA

FRISKLUFTSYSTEMERNE TIL SVEJSNING GIVER LET
KOMFORT OG BESKYTTELSE



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beta e90 PFA

Produktkode	P0701
Vægt	650 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Svejsefilter	Passiv
Synsfeltets størrelse	100 x 78 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
PAPR	PFU 210e

Beta e90 SFA

Produktkode	P0706
Vægt	680 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Svejsefilter	SA 60B
Synsfeltets størrelse	100 x 60 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-13
ADF lystilstand	3,5
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
PAPR	PFU 210e



Beta e90 XFA

Produktkode	P0711
Vægt	700 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Svejsfilter	XA 47
Synsfeltets størrelse	97 x 47 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-15
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
PAPR	PFU 210e

Beta e90 PFA Airline

Produktkode	9873031
Vægt	650 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsfilter	Passiv
Synsfeltets størrelse	100 x 78 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
Friskluftregulator	RSA 230

Beta e90 XFA Airline

Produktkode	9873037
Vægt	700 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsfilter	XA 47
Synsfeltets størrelse	97 x 47 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-15
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
Friskluftregulator	RSA 230



Beta e90 SFA Airline

Produktkode	9873033
Vægt	680 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsefilter	SA 60B
Synsfeltets størrelse	100 x 60 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-13
ADF lystilstand	3,5
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
Friskluftregulator	RSA 230

TILBEHØR

PFU 210e

Produktkode	SP011996
Vægt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Opladningstid for batteri (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets levetid (opladninger)	500

RSA 230

Produktkode	SP011617
Vægt	1600 g
Længde på friskluftslange	10 - 30 m
Påkrævet frisklufttryk	550 - 600 kPa
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	400 l/min

SA 60B

Produktkode	SP9873064
-------------	-----------

Leather welding bib

Produktkode	SP015177
-------------	----------



Universal leather neck protector

Produktcode

SP015579

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er den førende virksomhed i svejseindustrien. Det er vores opgave at udvikle løsninger, der giver din virksomhed succes. Kemppi har hovedkvarter i Lahti, Finland, beskæftiger over 800 svejseeksperter i 17 lande og har en omsætning på mere end 150 mio. euro. Vi tilbyder svejse løsninger – intelligent udstyr, svejsestyringssoftware og ekspertbistand – til både krævende industrielle anvendelsesområder og adhoc-svejseopgaver. Vi tilbyder lokal ekspertise via vores globale partnernetværk, der dækker over 60 lande.

