

# Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



## OVERSIGT

Kabelsystemer til ikke-HW-robotter er udvalgt efter standardlængder. Der kræves en måltegning, der viser afstanden fra trådboksens forside til robotens 6. akse, til valg af kabelsystemets længde. For yderligere oplysninger om længder bedes du kontakte Kemppe Sales.

Robotmærke	Robotmodel	Type	Bestillingsnummer (A7)	Længde
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR5 Arc	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6-2	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600711	0,90 M
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600711	0,90 M
MOTOMAN	MH50	T2	SP600652	1,35 M
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600653	1,50 M
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600729	2,00 M
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600651	1,10 M
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600652	1,35 M
MOTOMAN	UP6	T2	SP600711	0,90 M

KABELENHED	T2/T4 W EURO	SP600711	0,90 M
KABELENHED	T2/T4 W EURO	SP600651	1,10 M
KABELENHED	T2/T4 W EURO	SP600652	1,35 M
KABELENHED	T2/T4 W EURO	SP600653	1,50 M
KABELENHED	T2/T4 W EURO	SP600654	1,60 M
KABELENHED	T2/T4 W EURO	SP600729	2,00 M
KABELENHED	T2/T4 W EURO	SP600705	3,25 M

Ved brug af T2-kabelenhed, hvor funktionen til lokalisering af svejsesømme benytter svejsetråden som føleværktøj, kan der opstå en anmodning om garanteret fast stick-out under lokalisering af svejsesømme. Til disse tilfælde kan Kemppi tilbyde tre kabelenheder med et ekstra trådbrydemodul. Funktionsprincip: pneumatisk ventil udløser et stempel, der klemmer tråden inde i kabelenhedens holderdel. Kræver en ekstra svanehalsliner: SP600564 for 1,0-1,2 mm tråd.

Bestillingsnummer	Beskrivelse	Yderligere info
SP600656	KABELENHED T2 W EURO 1.35 M TRÅDBREMSE	
SP600655	KABELENHED T2 W EURO 1.10 M TRÅDBREMSE	
SP600657	KABELENHED T2 W EURO 1.50 M TRÅDBREMSE	
SP600657	Halsliner T2 / T4	Stålliner. Påkrævet, når der benyttes trådbrud.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Produktkode

See the technical specifications list.